

# xylazel Metal

Hoja Técnica XZMOD Octubre 2010

### **Oxirite Disolvente**

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Diluyente específico para los productos Xylazel Metal Oxirite Liso, Satinado, Martelé y Forja.

Su formulación permite un ajuste equilibrado de las propiedades de estos productos en cuanto a secado y aplicación. Disolvente de limpieza para los útiles de aplicación de estos productos.

Tamaño de envase 750 mL

#### 2. DATOS TÉCNICOS

#### **Apariencia**

Líquido transparente de olor característico

Densidad a 20°C
0,859 - 0,868 g/mL

Contenido en agua
<1%

Rango de destilación

Rango de destilación 116 a 143 °C

#### 3. MODO DE EMPLEO

#### Aplicación

Adecuado para ajustar la viscosidad de aplicación de Xylazel Metal Oxirite Liso, Satinado, Martelé y Forja.

Para una aplicación a pistola aerográfica se pueden diluir estos productos hasta un 30%.

Para otros modos de aplicación una dilución hasta un 10 % es suficiente.

## 4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD.

#### Eficacia

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

#### 5. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5 °C, ni superiores a 30 °C.

No aplicar en condiciones excesivas de humedad o temperatura. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Para más información, consultar el etiquetado del producto y la Ficha de Datos de Seguridad.



Norte: Gándaras de Prado, s/n Tel. 986 34 34 24 Fax 986 34 62 40 36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4° D Tel. 96 394 10 54 Fax 96 394 10 78 46002 VALENCIA Nordeste: C/ Muntaner, 198-200 Tel. 93 241 24 24 Fax 93 241 25 39 08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, n° 7 - 1° - Pta. 7 Tel. 91 673 11 11 Fax 91 673 86 93 28820 COSLADA (Madrid)







